



Hela Teräsputkenliitin

HEL A

L A I H O I N D U S T R I E S

- Kotimainen Hela teräsputkiliitin
- Materiaali vähälyijyinen sinkkikadonkestävä erikoismessinki
- Luotettava liitos teräsputkille

Sinkkikadonkestävät erikoismessinkiset teräsputkenliittimet lämminvesilaitteistojen sekä teollisuuden eri sovelluksiin. Tuotteiden ensisijainen käyttötarkoitus on teräksisten (ei RST/HST) lämmitysputkien liittäminen esim. saneerauskohteissa. HELA-teräsputkenliittimiä voidaan käyttää myös muissa kuin vesijärjestelmissä, mutta soveltuvuus on tarkistettava. Muiden nesteiden kuin veden tai poikkeavan asennuspaikan ollessa kyseessä on tuotteen soveltuvuus aina varmistettava. Liittimissä vakiona EPDM O-rengas. NBR O-rengas on saatavilla tilauksesta kohteisiin, joissa on vaara, että tiiviste joutuu öljyn kanssa kosketuksiin. Lisätietoja yleisissä HELA käyttö- ja turvallisuusohjeissa.

PAINELUOKKA PN10 (tai erikseen mainittu)
MATERIAALI Materiaali vähälyijyinen sinkkikadonkestävä CW625N/CC770S messinki
O-RENGAS EPDM
KIERTEET SFS-EN ISO 228-1

www.hela.fi

6000 // Suoraliitin ulkokierre

HELA NRO	LVI-NRO	Mitat	Pakkaus
4600010	0488500	3/8" (16,7-17,5)	
4600015	0488501	1/2" (21,0-21,8)	
4600020	0488502	3/4" (26,5-27,3)	
4600025	0488503	1" (33,3-34,2)	
4600032	0488504	1"1/4 (42,0-47,9)	
4600040	0488505	1"1/2 (47,9-48,8)	
4600050	0488506	2" (59,7-60,8)	

6050 // Suoraliitin sisäkierre

HELA NRO	LVI-NRO	Mitat	Pakkaus
4605010	0488507	3/8" (16,7-17,5)	
4605015	0488508	1/2" (21,0-21,8)	
4605020	0488509	3/4" (26,5-27,3)	
4605025	0488510	1" (33,3-34,2)	
4605032	0488511	1"1/4 (42,0-47,9)	
4605040	0488512	1"1/2 (47,9-48,8)	
4605050	0488513	2" (59,7-60,8)	

6100 // Jatkoliitin

HELA NRO	LVI-NRO	Mitat	Pakkaus
4610010	0488514	3/8" (16,7-17,5)	
4610015	0488515	1/2" (21,0-21,8)	
4610020	0488516	3/4" (26,5-27,3)	
4610025	0488517	1" (33,3-34,2)	
4610032	0488518	1"1/4 (42,0-47,9)	
4610040	0488519	1"1/2 (47,9-48,8)	
4610050	0488520	2" (59,7-60,8)	